

		M12 R32	M16 R32
Отопление A7/W35	Оценена мощност	4,18-12,1 kW	5,4-15,63 kW
	Номинална входна мощност	8,86-2,59 kW	1,1-3,27 kW
	COP(60rps)	4,68	4,72
Охлаждане A35/W7	Оценена мощност	3,74-9,6	4,6-11,8
	Номинална входна мощност	1,03-3,25	1,38-3,98
	COP(60rps)	3,19	3,23
Минимална-Максимална скорост	rps	60-26	74-32
Компресор	Panasonic-Sanyo		
Тип компресор	DC Twin Rotary		
Драйвер компресор	Step		
Топлообменник	SWEP Brazed Plate Heat Exchanger		
Вентилатор	EBM EC		
Хладилен агент	R32		
Максимална температура на изходящата вода	61°C		
Минимална работна температура отвън	-22°C		
Основно табло за управление	Siemens RVS 21		
Потребителски единици	Siemens AVS 74		
Контролен панел	Siemens QAA 74		
Електронен разширителен винтил	Danfoss ETS		
Размери	Широчина	1215 mm	
	Дълбочина	500 mm	
	Височина	830 mm	
Електричество	Работно напрежение	220V	
	Фаза	Mono	
	Максимален ампераж	19 A	25 A
	Честота	50 Hz	
Тип размразяване	Active-Passive		
Стратегия за охлаждане	Active		

