



UNITOP-BG

THE RIGHT CHOICE

		W13	W17	W25	W50	
Отопление	Капацитет(1)	kW	13,6	17,62	22,75	49
	COP(1)	W/W	5,23	5,21	5,24	5,21
	Работна температура	°C	+7/+35	+7/+35	+7/+35	+7/+35
	Капацитет(2)	kW	15,96	20,75	26,95	57,7
	COP(2)	W/W	6,16	6,14	6,14	6,03
	Работна температура	°C	+12/+35	+12/+35	+12/+35	+12/+35
Мак. температура на изходната вода		°C	61			
Пасивно охлаждане						
Компресор	Бранд	Panasonic				
	Тип	Scroll				
	Количество	1				
Размери	Широчина	cm	71			
	Дълбочина	cm	71			
	Височина	cm	102			
	Тегло	kg	130-140		170	
Електрическа система	Главен работен панел	Siemens				
	Контролен панел	Siemens				
	Стайна единица	Siemens				
Delta T 5C	Воден поток	L/h	2236	2924	4300	8600
		L/min	37.2	48.7	71.6	143
		L/sec	0.62	0.81	1.2	2.4
Delta T 6C	Воден поток	L/h	1863	2463	3582	7165
		L/min	31	40.6	59.7	119.4
		L/sec	0.51	0.67	1	2
Delta T 7C	Воден поток	L/h	1596	2087	3220	6140
		L/min	26.6	34.7	53.6	102.3
		L/sec	0.44	0.6	0.9	1.7
Ниво на шум	dBA	42		46	55	
Кабелна секция	m ²	5x4				
Спад на налягането	mss	3	3.8	4	5.5	
Фази		25		25	32	
(Вход-Изход) Тръба диаметър		1 1/4"				
Работно напрежение	V/PH/Hz	380/3/50				
Хладилен агент		R407C				
Битова топла вода		Да				
Система за защита при ниско налягане		Да				
Система за защита при високо налягане		Да				



www.unitop-bg.com