

		MW-5	MW-7	MW-9	MW-12	
Отопление	Капацитет(1)	kW	3,3 - 6,9	4,3 - 9,5	5,8 - 12,0	8,0 - 16,5
	COP	60 gps	5,80	6,05	6,15	5,84
	COP	40 gps	6,16	6,30	6,76	6,44
	Диапазон на температурата	°C	+10/+35	+10/+35	+10/+35	+10/+35
	Капацитет(2)	kW	2,4 - 5,2	3,2 - 6,96	4,3 - 9,0	6,0 - 12,3
	COP	60 gps	4,50	4,60	4,71	4,50
	COP	40 gps	4,63	4,66	4,95	4,80
	Диапазон на температурата	°C	0/+35			
Максимална температура на изходната вода	°C	61				
Компресор	Бранд	Mitsubishi Siam				
	Тип	BLDC Twin Rotary				
	Колчество	1				
Циркулационна помпа	Марка	Wilo Yonos Para HF 25/10				
	Максимален поток на изпарителя	m³/h	1,9	2,4	3,1	4,3
	Модел	Wilo Yonos Para RS 25/7 MW-5, MW-7    Wilo Yonos Para HF 25/10 MW-9, MW-12				
	Максимален поток на кондензатора	m³/h	1,3	1,7	2,2	2,9
Размери	Широчина	mm	710			
	Дълбочина	mm	710			
	Височина	mm	1020			
Електрическа система	Главно контролно табло	Siemens				
	Котролен панел	Siemens				
	Стайна единица	Siemens				
Ниво на шум	dBA	39	39	40	40	
Кабелна секция	mm²	5x2,50	5x2,50	5x4	5x4	
Фази	A	16	16	25	32	
Диаметър на тръбите	DN	25				
Работно напрежение	V/PH/Hz	220/1/50				
Хладилен агент		R410A				
Битовва гореща вода		Да				
Система за защита при ниско налягане		Да				
Система за защита при високо налягане		Да				

